


## Rodamiento conico 6277-6220-TIMKEN - 6277-6220-TIMKEN

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-rodillos/conico/6277-6220-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
SINGLE-ROW • TYPE TS

**TYPE TS**



Bearing Dimensions			Load Ratings						Part Number	
Bore d	O.D. D	Width B	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>1</sub>	Factor <sup>(2)</sup> e	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>2</sub>	Factor <sup>(4)</sup> K	Static C <sub>0</sub>	Inner	Outer	
mm	mm	mm	N		N		N			
44.450	127.000	50.800	30000	2.21	7000	4000	1.56	37000	6277	6220
1.750	5.000	2.000	6800		1700	910		8200		

Bearing Dimensions										Geometry Factors			Bearing Weight	
Shaft		Housing		Cage					G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>			
Width B	Width C	ER. Dr. α <sup>(1)</sup>	Max Shaft Fillet Radius R <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>2</sub>	Max Housing Fillet Radius r <sup>(2)</sup>	Backing Shoulder Dia. D <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> <sup>(3)</sup>	A <sub>2</sub> <sup>(4)</sup>				A <sub>3</sub> <sup>(5)</sup>	kg	
50.800	41.275	-18.6	3.5	68.0	67.0	3.3	117.0	108.0	2.3	2.6	10.1	10.7	0.0157	3.57
2.0025	1.6250	-0.77	0.14	2.68	2.64	0.13	4.61	4.25	0.09	0.11				7.85

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	TIMKEN
Nº Ean13	3663952314532
Diámetro interior	44.45 mm
Diámetro interior	1 3/4" inch
Diámetro exterior	127 mm
Diámetro exterior	5" inch
Espesor	50.8 mm
Espesor	2" inch
Peso	400 g
Envasado	1
Estándar	Ninguna norma

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE