




Rodamiento de bolas una hilera ZKLN1747-2Z-INA - ZKLN1747-2Z-INA

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/zkln1747-2z-ina>

Axial angular contact ball bearings ZKLN1747-2Z
double direction, gap seals on both sides

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| d | 17 mm | Tolerance: -0,005 |
| D | 47 mm | Tolerance: -0,010 |
| B | 25 mm | Tolerance: -0,20 |
| α | 60 ° | Contact angle |
| D_{2max} | 37 mm | |
| d_1 | 30 mm | |
| d_{2max} | 23 mm | |
| f_{1max} | 0,6 mm | |
| f_{2max} | 0,3 mm | |
| m | 0,22 kg | Mass |
| C_a | 18500 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C_{0a} | 31000 N | Basic static load rating, axial |
| $n_{G,grease}$ | 6600 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| M_{fr} | 0,12 Nm | Bearing frictional torque |
| C_{ax} | 450 N/mm | Axial rigidity |
| C_{tr} | 60 Nm/rad | Tilting rigidity |
| M_2 | 0,132 kg x cm ² | Mass moment of inertia for rotating inner ring |
| r_{ax} | 2 μm | Axial runout |
| | | The axial runout data for screw drive bearing arrangements are based on the rotating inner ring. |
| | ZM17 | Designation of recommended INA locknut |
| | AM17 | Designation of recommended INA locknut |
| | | Locknuts not included in delivery. |
| M_{ts} | 15 Nm | Tightening torque |
| | | Only valid in conjunction with INA precision locknuts |
| F_{pr} | 7157 N | Axial preload force |

Design of adjacent construction

Design of adjacent construction

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Marca | INA |
| Nº Ean13 | 3663952334868 |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro interior | 0.669" inch |
| Impermeabilización | Placa de protección en ambos lados |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Diámetro exterior | 1.85" inch |
| Espesor | 25 mm |
| Espesor | 0.984" inch |
| Peso | 220 g |
| Envasado | 1 |

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE