

## Rodamiento conico 32930-TIMKEN - 32930-TIMKEN

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-rodillos/conico/32930-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
SINGLE-ROW • IsoClass

**IsoClass**

Bearing Dimensions			Load Ratings						Part Number	
Bore d	O.D. D	Width T	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>1</sub>	Factor <sup>(2)</sup> e	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>2</sub>	Factor <sup>(2)</sup> K	Static C <sub>0</sub>	Assembly	Inner/Outer	
mm	mm	mm	N		N		N			
150.000	210.000	38.000	524000	0.33	849000	1.78	579000		2030	
5.906	8.268	1.496	12850	0.013	18300	0.070	12500			

  

Mounting Dimensions										Geometry Factors		Bearing Weight		
Shaft					Housing					G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>		C <sub>3</sub>	
Width B	Width C	ER Co. g <sup>(4)</sup>	Max Shaft Fillet Radius R <sup>(5)</sup>	Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub>	Max Housing Fillet Radius r <sup>(6)</sup>	Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub>	Cape A <sub>1</sub> <sup>(7)</sup>	A <sub>2</sub> <sup>(8)</sup>						
38.000	38.000	-1.5	2.5	160.0	2.0	200.0	1.5	2.0	0.06	0.15	428.9	151.2	0.1167	3.89
1.496	1.496	-0.06	0.10	6.30	0.08	7.87	0.06	0.08					0.02	

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	TIMKEN
Nº Ean13	3663952354040
Diámetro interior	150 mm
Diámetro interior	5.906" inch
Diámetro exterior	210 mm
Diámetro exterior	8.268" inch
Espesor	38 mm
Espesor	1.496" inch
Peso	4000 g
Envasado	1
Estándar	Ninguna norma

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE