

Rodamiento conico 395A-394D-TIMKEN - 395A-394D-TIMKEN

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-rodillos/conico/395a-394d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

TYPE TDD

Bearing Dimensions				Load Ratings									
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic ⁽¹⁾		Static ⁽²⁾		Dynamic ⁽³⁾		Static ⁽⁴⁾		Factor ⁽⁵⁾	
mm	mm	mm	mm	C ₁₀	C	N ₁₀	N	C ₉₀	C ₅₀	C ₁₀₀	N	N	K
66.675	110.000	52.388	46.038	17200	0.40	1.58	2.50	2500	1700	4600	1.45		
2.625	4.331	2.0625	1.8125	38700				5700	3970	10300			

Part Number		Dimensions						Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R ₁	Backing Shoulder Dia. d ₁	Max. Housing Fillet Radius r ₁	Backing Shoulder Dia. D ₁	K ₁	K ₂	G ₁	G ₂	C ₁	C ₂		
395A	394D	0.8 0.03	75.0 2.87	0.8 0.03	104.4 4.11	-	-	58.0	21.4	0.0084	1.36	3.89	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	TIMKEN
Nº Ean13	3663952357157
Diámetro interior	66.675 mm
Diámetro interior	2 5/8" inch
Diámetro exterior	110 mm
Diámetro exterior	4.331" inch
Espesor	52.388 mm
Espesor	2 1/16" inch
2º Espesor	46.038 mm
2º Espesor	1 13/16" inch
Peso	1709 g
Envasado	1
Estándar	Ninguna norma

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE