

## Rodamiento conico 9380-9320D-TIMKEN - 9380-9320D-TIMKEN

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-rodillos/conico/9380-9320d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDO

**TYPE TDO**

Bearing Dimensions				Load Ratings										
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic <sup>(1)</sup>		Static <sup>(2)</sup>		Dynamic <sup>(3)</sup>		Static <sup>(4)</sup>		Factor <sup>(5)</sup>		
mm	mm	mm	mm	C <sub>10</sub>	C	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	C <sub>90</sub>	C <sub>50</sub>	C <sub>100</sub>	K	N	N	
76.2	177.8	109.538	74.812	82000	16400	0.76	0.68	1.21	94100	123000	164000	117.9	18.6	0.1053
3.039	7.000	4.3125	2.9375	182000	36400				21200	27700	36600			26.80

  

Part Number		Shaft				Housing				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R <sub>f</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	Max. Housing Fillet Radius R <sub>f</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
9380	9320D	3.5 0.14	195.8 4.13	2.3 0.09	164.8 6.48	-	-	117.9	18.6	0.1053	12.16	26.80			

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	TIMKEN
Nº Ean13	3663952358079
Diámetro interior	76.2 mm
Diámetro interior	3" inch
Diámetro exterior	177.8 mm
Diámetro exterior	7" inch
Espesor	109.538 mm
Espesor	4 5/16" inch
Peso	11877 g
Carga dinámica	164 kN
Envasado	1
Estándar	Ninguna norma

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE