


Rotulas GE GE90ES-IKO - GE90ES-IKO

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rotulas/ge/ge90es-iko>

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree			
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d _s	r ₁ (1)	r ₂ (1)	α	α ₁	
90	GE 90ES		2.82	90	130	60	50	115	1	1	5	3	
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d		Static load capacity C _s									
d _s		D _s		N		N							
Min.	Max.(2)	Max.	Min.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.				
95.5	98	124.5	112	564 000		3 380 000							

Notes (1) Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
(2) When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
Remark 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3663952391946
Diámetro interior	90 mm
Diámetro interior	3.543" inch
Diámetro exterior	130 mm
Diámetro exterior	5.118" inch
Espesor	60 mm
Espesor	2.362" inch
Tipo	GE
Lubricación	sin
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE