

## Rotulas GE GE120GS-IKO - GE120GS-IKO

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rotulas/ge/ge120gs-iko>

**IKO**  
**SPHERICAL BUSHINGS**  
Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree		
	Without seals	With seals		$d_a$	$D$	$B$	$C$	$d_s$	$r_1$ (1)	$r_2$ (1)	$\alpha$	$\alpha_1$
<b>120</b>	<b>GE 120GS</b>		15.5	120	210	115	70	180	1	1	16	15
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity $C_d$		Static load capacity $C_s$								
$d_a$		$D_s$		N		N						
Min.	Max.(2)	Max.	Min.									
125.5	138.5	204.5	176	1 240 000		7 410 000						

Notes (1) Minimum allowable value of chamfer dimensions  $r_1$  and  $r_2$ .  
(2) When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of  $d_a$ .  
Remark 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.  
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3663952392547
Diámetro interior	120 mm
Diámetro interior	4.724" inch
Diámetro exterior	210 mm
Diámetro exterior	8.268" inch
Espesor	115 mm
Espesor	4.528" inch
Tipo	GE
Lubricación	sin
Envasado	1

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE