

Rodamiento de bolas una hilera 7002CD-P4A-SKF - 7002CD-P4A-SKF

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/7002cd-p4a-skf>

| Dimensions d'encrembrement | | | Charges de base | | Vitesse admissibles | | Désignation |
|----------------------------|----|---|-----------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|
| d | D | B | C | statique | Grease | Oil-air | |
| mm | | | kN | C ₀ | lubrification | lubrification | |
| 15 | 32 | 9 | 5,2 | 2,45 | 56000 | 85000 | 7002 CD/P4A |

Technical drawing showing dimensions: d=15, D=32, B=9, C=5.2, C₀=2.45. Internal dimensions include r_{1.2 min} 0.5, r_{1.4 min} 0.2, D₁ 26.4, r_{1.2 min} 0.3, d₁ 20.6, r_{a min} 0.3, r_{a max} 0.2, C₁ 30, r_{a min} 0.3, r_{a max} 0.2, D₂ 30.6, r_{a min} 0.3, r_{a max} 0.2, d₂ 17, r_{a min} 0.3, r_{a max} 0.2, d₂ 17.

Ball diameter 4.762
Number of balls 12
Précharge hors montage [N] 20 40 80 160
Classe de précharge A B C D
Static axial stiffness [N/mm] (guide value) 17 23 29 44
Reference grease quantity [cm³] C_{ref} 0.29

Coefficient of axial for application bearing load f_a 0.5
For preload in mounted bearing sets f 1.03 f₁ 1 f_{2a} 1 f_{2c} 1.02 f_{2c} 1.05 f_{2b} 1.09 f_{2c} 1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------|---------------|
| Marca | SKF |
| Nº Ean13 | 7316577303530 |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Impermeabilización | No estanco |
| Jaula | No metálico |
| Ángulo de contacto | 15 ° |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Espesor | 9 mm |
| Peso | 30 g |
| Carga dinámica | 5.2 kN |
| Carga estática | 2.45 kN |
| Envasado | 1 |

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE