

## Seguidor de leva KR5204-2RS-INA - KR5204-2RS-INA

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinetes/rodamiento-bola/seguidor-leva/kr5204-2rs-ina>



D	52 mm
d	20 mm Tolérance : h7
B	63.6 mm
B <sub>1</sub>	22.5 mm
B <sub>2</sub>	41.5 mm
C	20.6 mm
C <sub>1</sub>	1.5 mm
d <sub>2</sub>	26.8 mm
G	M20X1.5
l <sub>1</sub>	21 mm
R	500 µm Rayon du bombé
r	0.4 mm
W	10 mm Côte nominale du six pans creux
m	0.38 kg masse
M	160 Nm Couple de serrage de l'écrou
C <sub>dyn</sub>	16100 N charge dyn. de base effective en tant que galet (radiale)
C <sub>stat</sub>	10700 N charge stat. de base effective en tant que galet (radiale)
F <sub>dyn</sub>	550 N charge limite à la fatigue
F <sub>stat</sub>	550 N
n	5000 1/min vitesse de rotation (en continu et pour lubrif. à la graisse)

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	INA
Nº Ean13	3663952091358
Diámetro interior	20 mm
Diámetro exterior	52 mm
Espesor	63.6 mm
Envasado	1
Estándar	Ninguna norma

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE