

Seguidor de leva KR5204-2RS-INA - KR5204-2RS-INA

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/seguidor-leva/kr5204-2rs-ina>



D	52 mm
d	20 mm Tolérance : h7
B	63.6 mm
B₁	22.5 mm
B₂	41.5 mm
C	20.6 mm
C₁	1.5 mm
d₂	26.8 mm
G	M20X1.5
l₁	21 mm
R	500 µm Rayon du bombé
r	0.4 mm
W	10 mm Côte nominale du six pans creux
m	0.38 kg masse
M	160 Nm Couple de serrage de l'écrou
C_{dyn}	16100 N charge dyn. de base effective en tant que galet (radiale)
C_{stat}	10700 N charge stat. de base effective en tant que galet (radiale)
F	550 N charge limite à la fatigue
n	5000 1/min vitesse de rotation (en continu et pour lubrif. à la graisse)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	INA
N° Ean13	3663952091358
Diámetro interior	20 mm
Diámetro exterior	52 mm
Espesor	63.6 mm
Envasado	1
Estándar	Ninguna norma

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE