

Rodamiento de bolas una hilera 7315-BECBM-SKF - 7315-BECBM-SKF

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/7315-becbm-skf>

| Dimensions d'encastrement | | Charges de base | | Vitesses de base | | Désignation |
|---------------------------|-----|-----------------|-----|------------------|----------------------|----------------|
| d | D | B | C | C ₀ | Vitesse de référence | Vitesse limite |
| mm | 160 | 37 | 132 | 104 | 5300 | 5700 |
| 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 5300 | 5700 |

Technical drawings showing the bearing's geometry with dimensions: D=160, D₁=138.7, D₂=91.3, d₁=100.3, d=75, b=37, r_{1,2} max 1.1, r_{1,2} min 0.5, r_{1,2} max 2.1, r_{1,2} min 1.1, D_{max} 148, D_{min} 153, r_{max} 0.5, r_{min} 0.5, r_{max} 0.5, r_{min} 0.5.

Coefficients de calcul:
 k₁ 0.5
 k₂ 1.8
 k₃ 1.14
 k₄ 0.35
 Y 0.57
 Y₂ 0.26

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------|------------------|
| Marca | SKF |
| N° Ean13 | 7316577150882 |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro interior | 2.953" inch |
| Impermeabilización | No estanco |
| Jaula | Metal mecanizado |
| Ángulo de contacto | 40 ° |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 6.299" inch |
| Espesor | 37 mm |
| Espesor | 1.457" inch |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Peso | 3200 g |
| Carga dinámica | 132 kN |
| Carga estática | 104 kN |
| Envasado | 1 |

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE