

Arandelas elasticas onduladas CSW-24.89-16.84-0.36 - U625-0140

<https://www.123rodamiento.es/accesorios/arandela/elasticas-onduladas/u625-0140>



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Marca | GEN |
| Peso | 1 g |
| Espesor | 0.36 mm |
| Espesor | 0.014" inch |
| Material | ACERO |
| Altura libre | 4.29 mm |
| Altura libre | 0.169" inch |
| Envasado | 1 |
| Altura cargada | 2.34 |
| Carga en L1 +/-15% Newton | 31.1 N |
| Holgura del diámetro de la carcasa | 24.89 mm |
| Holgura del diámetro de la carcasa | 0.98" inch |
| Juego en el diámetro del eje | 15.88 mm |
| Juego en el diámetro del eje | 5/8" inch |
| Diámetro exterior (máx.) | 24.89 mm |
| Diámetro exterior (máx.) | 0.98" inch |
| Diámetro interior (mín.) | 16.84 mm |
| Diámetro interior (mín.) | 0.663" inch |

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE