


## Rodamiento de agujas NKI35-20-YN-SKF - NKI35-20-YN-SKF

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-agujas/agujas/nki35-20-yn-skf>

 <p><b>Dimensions</b></p> <p><b>Dimensions d'appui</b></p>	<table border="0"> <tr><td>d</td><td>35</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D</td><td>50</td><td>mm</td></tr> <tr><td>B</td><td>20</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F</td><td>40</td><td>mm</td></tr> <tr><td>r<sub>1,2</sub></td><td>min. 0.3</td><td>mm</td></tr> <tr><td>s</td><td>max. 0.5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>1</sub></td><td>min. 37</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>2</sub></td><td>max. 48</td><td>mm</td></tr> <tr><td>r<sub>1,2,3,4</sub></td><td>max. 0.3</td><td>mm</td></tr> </table> <p><b>Données de calcul</b></p> <table border="0"> <tr><td>Charge dynamique de base</td><td>C</td><td>29.7</td><td>kN</td></tr> <tr><td>Charge statique de base</td><td>C<sub>0</sub></td><td>60</td><td>kN</td></tr> <tr><td>Limite de fatigue</td><td>P<sub>u</sub></td><td>7.5</td><td>kN</td></tr> <tr><td>Vitesse de référence</td><td></td><td>10000</td><td>r/min</td></tr> <tr><td>Vitesse limite</td><td></td><td>11000</td><td>r/min</td></tr> </table> <p><b>Masse</b></p> <table border="0"> <tr><td>Masse du roulement</td><td></td><td>0.12</td><td>kg</td></tr> </table>	d	35	mm	D	50	mm	B	20	mm	F	40	mm	r <sub>1,2</sub>	min. 0.3	mm	s	max. 0.5	mm	D <sub>1</sub>	min. 37	mm	D <sub>2</sub>	max. 48	mm	r <sub>1,2,3,4</sub>	max. 0.3	mm	Charge dynamique de base	C	29.7	kN	Charge statique de base	C <sub>0</sub>	60	kN	Limite de fatigue	P <sub>u</sub>	7.5	kN	Vitesse de référence		10000	r/min	Vitesse limite		11000	r/min	Masse du roulement		0.12	kg
d	35	mm																																																		
D	50	mm																																																		
B	20	mm																																																		
F	40	mm																																																		
r <sub>1,2</sub>	min. 0.3	mm																																																		
s	max. 0.5	mm																																																		
D <sub>1</sub>	min. 37	mm																																																		
D <sub>2</sub>	max. 48	mm																																																		
r <sub>1,2,3,4</sub>	max. 0.3	mm																																																		
Charge dynamique de base	C	29.7	kN																																																	
Charge statique de base	C <sub>0</sub>	60	kN																																																	
Limite de fatigue	P <sub>u</sub>	7.5	kN																																																	
Vitesse de référence		10000	r/min																																																	
Vitesse limite		11000	r/min																																																	
Masse du roulement		0.12	kg																																																	

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	SKF
Nº Ean13	3616060817143
Diámetro interior	35 mm
Diámetro exterior	50 mm
Espesor	20 mm
Velocidad límite	11000 rpm
Carga dinámica	29.7 kN
Carga estática	60 kN
Envasado	1

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE