

Pegamento 582-50ML-LOCTITE - 582-50ML-LOCTITE

<https://www.123rodamiento.es/lubricante-adhesivo/adhesivo/pegamento/582-50ml-loctite>

| | |
|-----------------|--|
| TITRE | Anaérobic |
| DESCRIPTION | DUX, résistance moyenne, polymérisation rapide |
| NOM | LOCTITE 582 |
| CONDITIONNEMENT | Flacon 50 ml |
| COMMENTAIRE | |
| APPROBATION* | |

Description

LOCTITE® 582 est un produit d'étanchéité fileté à base méthacrylate avec une polymérisation rapide sur les métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm lors du déserrage. LOCTITE 582 a une plage de températures de service de -55°C à +150°C. Disponible en conditionnements de 50 et 250 ml.

Avantages

Polymérisation rapide
Adapté pour le métal
Pour serrages jusqu'à M56
Résistance moyenne

Caractéristiques

Profil d'étanchéité de résistance moyenne avec une polymérisation rapide sur métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm pour un desserrage facilité.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|----------|---------------|
| Marca | LOCTITE |
| N° Ean13 | 5010266582306 |
| Tipo | ETANCHEITE |
| Peso | 79 g |
| Envasado | 1 |
| Utilice | Anaérobic |

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE