

Pegamento

AA-3295-600ML-LOCTITE - AA-3295-600ML-LOCTITE

<https://www.123rodamiento.es/lubricante-adhesivo/adhesivo/pegamento/aa-3295-600ml-loctite>

| | |
|-----------------|--|
| TITRE | Acrylique |
| DESCRIPTION | Usage général, ratio 1/1 pour 2 x 300 ml |
| NOM | LOCTITE AA 3295 |
| CONDITIONNEMENT | Ca 2K 600 ml |
| DANGEROUS GOODS | Yes |
| COMMENTAIRE | - |
| APPROBATION | - |

ⓘ Description

LOCTITE® AA 3295 est un adhésif bicomposant, prédosé, à usage général, de couleur verte, adapté pour le collage des métaux, céramiques et plastiques. Il a une bonne résistance aux chocs et une température de service allant jusqu'à +120°C. Sa résistance au cisaillement est de 25 N / mm² et il a un temps de prise compris entre 5 - 10 min. Ne nécessite pas d'activateur.

👉 Avantages

Adhésif multusage bicomposant, prédosé
Bonne résistance aux chocs
Adhésif pour le collage de métaux, céramiques et plastiques
Température de service jusqu'à +120°C
Temps de prise est de 5 - 10 min
Ne nécessite pas d'activateur

👉 Caractéristiques

Adhésif bicomposant prédosé, de couleur verte, résistant aux chocs, à usage général, pour le collage de métaux, céramiques et plastiques.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|----------|--------------------------------|
| Marca | LOCTITE |
| N° Ean13 | 3616060816948 |
| Tipo | COLLAGE RIGIDE EPOXY ACRYLIQUE |
| Envasado | 1 |
| Utilice | Acrylique |

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE