

Junta de silicona 638-250ML-LOCTITE - 638-250ML-LOCTITE

<https://www.123rodamiento.es/lubricante-adhesivo/adhesivo/juntadesilicona/638-250ml-loctite>

TITRE	Anaakuba
DESCRIPTION	Adhésif fort, usage général, rapide
NOM	LOCTITE®
CONDITIONNEMENT	250 ml
APPROBATION*	NSF, certification pour l'usage potable

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adaptés aux applications avec jeu important jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de robustes performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées
Tolère une légère contamination par huiles industrielles
Haute résistance aux fluides hydrauliques
Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, pistons, et bagues cylindriques similaires
Certifié à la norme NSF N° 123010
Approuvé par NSF (DN 7511) - NS-5146AR0609
NF EN ISO 9001:2015 - 031318

Caractéristiques

Point de fusion - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	LOCTITE
N° Ean13	5010266006437
Envasado	-

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE