

## Rodamiento rodillos NN3010-KTN-SP-SKF - NN3010-KTN-SP-SKF

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-rodillos/rodillos/nn3010-ktn-sp-skf>

<b>Dimensiones</b>			
	d	50	mm
	D	80	mm
	B	23	mm
	d <sub>1</sub>	61.3	mm
	E	72.5	mm
	r <sub>1,2</sub>	1	mm
	r <sub>3,4</sub>	0.6	mm
	α	1.5	mm
	Alisado exterior, código 01-12		
<b>Dimensiones d'appui</b>			
	D <sub>1</sub>	min. 55	mm
	D <sub>2</sub>	min. 74	mm
	D <sub>3</sub>	max. 75	mm
	d <sub>1</sub>	71.4	mm
<b>Données de calcul</b>			
Charge dynamique de base	C	52.8	kN
Charge statique de base	C <sub>0</sub>	73.5	kN
Limite de fatigue	P <sub>0</sub>	8.5	kN
Vitesse nominale pour lubrification à la graisse		10000	rpm
Vitesse nominale pour lubrification au huile		13000	rpm
Quantité de graisse de référence	G <sub>ref</sub>	2.7	g/m <sup>3</sup>
Rigidité radiale statique (valeur indicative)		1040	N/mm

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	SKF
N° Ean13	3616060821744
Diámetro interior	50 mm
Diámetro exterior	80 mm
Espesor	23 mm
Velocidad límite	13000 rpm
Peso	420 g
Carga dinámica	52.8 kN
Carga estática	73.5 kN
Envasado	1
Estándar	Ninguna norma

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE