

Rodamiento de bolas una hilera WML5009-ZZ-JTEKT - WML5009-ZZ-JTEKT

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/wml5009-zz-jtekt>

Boundary dimensions

Open type Shielded Sealed Locating snap ring

ZZ / 2RS / 2RSD NR

WML 5009 / 600 / 620 / 630 /
IML - Extra small (starting 6000 / 6500 / 16000 / 6000 / 6200 / 6300 / 6400)

Extra small Standard shielded ZZ

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load factor		Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r (min)	C _r	C _{0r}	C _u	f ₀	Grease lub.
WML5009 ZZ	5	9	3	0.08	0.54	0.17	4	15.3	56000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	JTEKT
Nº Ean13	3616060623096
Diámetro interior	5 mm
Impermeabilización	Placa de protección en ambos lados
Diámetro exterior	9 mm
Espesor	3 mm
Velocidad límite	56000 rpm
Carga dinámica	0.54 kN
Carga estática	0.17 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE