


## Rodamiento de bolas una hilera 605-ZZ-JTEKT - 605-ZZ-JTEKT

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/605-zz-jtekt>

Boundary dimensions



Open type    Shielded    Sealed    Locating snap ring

ZZ / ZR / 2RS / 2RSD    NR

605 / 680 / 500 / 620 / 630 /  
(M.L. Extra-small) 6005 / 6900 / 16000 / 6050 / 6200 / 6300 / 6400

Extreme precision standard shielded ZZ

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)				Basic load ratings (kN)		Fatigue load factor		Limiting speeds (min-1)
	d	D	B	r (mm)	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>u</sub>	f <sub>0</sub>	Grease lub.
605 ZZ	5	14	5	0.2	1.65	0.49	0.01	12.3	50000

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	JTEKT
Nº Ean13	3616060623133
Diámetro interior	5 mm
Impermeabilización	Placa de protección en ambos lados
Diámetro exterior	14 mm
Espesor	5 mm
Velocidad límite	50000 rpm
Carga dinámica	1.65 kN
Carga estática	0.49 kN
Envasado	1

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE