

## Rodamiento de bolas una hilera 607-ZZ-JTEKT - 607-ZZ-JTEKT

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/607-zz-jtekt>

Boundary dimensions

Open type    Shielded    Sealed    Locating snap ring

ZZ / 2RS / 2RS / 2RD    NR

100 / 105 / 110 / 115 / 120 / 125 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 215 / 220 / 225 / 230 / 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 315 / 320 / 325 / 330 / 340 / 350 / 360 / 370 / 380 / 390 / 400 / 415 / 420 / 425 / 430 / 440 / 450 / 460 / 470 / 480 / 490 / 500 / 515 / 520 / 525 / 530 / 540 / 550 / 560 / 570 / 580 / 590 / 600 / 615 / 620 / 625 / 630 / 640 / 650 / 660 / 670 / 680 / 690 / 700 / 715 / 720 / 725 / 730 / 740 / 750 / 760 / 770 / 780 / 790 / 800 / 815 / 820 / 825 / 830 / 840 / 850 / 860 / 870 / 880 / 890 / 900 / 915 / 920 / 925 / 930 / 940 / 950 / 960 / 970 / 980 / 990 / 1000

ISO Extra small diameters 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1400

Extra small Standard shielded ZZ

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)			Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)	factor	Limiting speeds (min <sup>-1</sup> )
	d	D	B	r (mm)	C <sub>r</sub>			
607 ZZ	7	19	6	0.3	2.95	0.89	0.04	12.3 Grease lub. 40000

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	JTEKT
Nº Ean13	3616060623300
Diámetro interior	7 mm
Impermeabilización	Placa de protección en ambos lados
Diámetro exterior	19 mm
Espesor	6 mm
Velocidad límite	40000 rpm
Carga dinámica	2.95 kN
Carga estática	0.98 kN
Envasado	1

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE