

Rodamiento de bolas una hilera 68-1.5-JTEKT - 68-1.5-JTEKT

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/68-1.5-jtekt>

Boundary dimensions

Open type Shielded Sealed Locating snap ring

22 / 2R1 / 2RS / 2RD
NR

0.3 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 20.0 / 22.0 / 24.0 / 26.0 / 28.0 / 30.0 / 32.0 / 34.0 / 36.0 / 38.0 / 40.0 / 42.0 / 44.0 / 46.0 / 48.0 / 50.0 / 52.0 / 54.0 / 56.0 / 58.0 / 60.0 / 62.0 / 64.0 / 66.0 / 68.0 / 70.0 / 72.0 / 74.0 / 76.0 / 78.0 / 80.0 / 82.0 / 84.0 / 86.0 / 88.0 / 90.0 / 92.0 / 94.0 / 96.0 / 98.0 / 100.0

Extra-small Small Medium Large Extra-large

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	factor	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	Cr	C0r	Cu	f0	Grease lub.
68/1.5	1.5	4	1.2	0.1	0.14	0.03	0.0009	13.2	120000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	JTEKT
Nº Ean13	3616060623515
Diámetro interior	1.5 mm
Diámetro exterior	4 mm
Espesor	1.2 mm
Velocidad límite	120000 rpm
Carga dinámica	0.14 kN
Carga estática	0.03 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE