


Casquillos de agujas HK0910-JTEKT - HK0910-JTEKT

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-agujas/casquillos-agujas/hk0910-jtekt>

Boundary dimensions



Metric series with cage assembly

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) | | |
|-------------|-------------------------|----|----|---------|------------------------|------|------------------------|------------------------|----------|-------|
| | Fw | D | d | C3(min) | C2 | C0* | | Grease lub. | Oil lub. | |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | — | 0,4 | 4,57 | 5,07 | 0,77 | 19000 | 30000 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------|---------------|
| Marca | JTEKT |
| Nº Ean13 | 3616060628831 |
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro interior | 0.354" inch |
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Diámetro exterior | 0.512" inch |
| Espesor | 10 mm |
| Espesor | 0.394" inch |
| Velocidad límite | 19000 rpm |
| Carga dinámica | 4.57 kN |
| Carga estática | 5.07 kN |
| Envasado | 1 |

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE