

Rodamiento de bolas una hilera 24134-RR-JTEKT - 24134-RR-JTEKT

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/24134-rr-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R, RR
Symmetrical rollers: R1, R1R, R1K
Taper bore: K, K30

2390R / 2300R(RH) / 2200R(RH) / 2100R(RH) / 2400R(RH) / 2500R(RH) / 2600R(RH) / 2700R(RH) / 2800R(RH) / 2900R(RH) / 3000R(RH) / 3100R(RH) / 3200R(RH) / 3300R(RH) / 3400R(RH) / 3500R(RH) / 3600R(RH) / 3700R(RH) / 3800R(RH) / 3900R(RH) / 4000R(RH) / 4100R(RH) / 4200R(RH) / 4300R(RH) / 4400R(RH) / 4500R(RH) / 4600R(RH) / 4700R(RH) / 4800R(RH) / 4900R(RH) / 5000R(RH) / 5100R(RH) / 5200R(RH) / 5300R(RH) / 5400R(RH) / 5500R(RH) / 5600R(RH) / 5700R(RH) / 5800R(RH) / 5900R(RH) / 6000R(RH) / 6100R(RH) / 6200R(RH) / 6300R(RH) / 6400R(RH) / 6500R(RH) / 6600R(RH) / 6700R(RH) / 6800R(RH) / 6900R(RH) / 7000R(RH) / 7100R(RH) / 7200R(RH) / 7300R(RH) / 7400R(RH) / 7500R(RH) / 7600R(RH) / 7700R(RH) / 7800R(RH) / 7900R(RH) / 8000R(RH) / 8100R(RH) / 8200R(RH) / 8300R(RH) / 8400R(RH) / 8500R(RH) / 8600R(RH) / 8700R(RH) / 8800R(RH) / 8900R(RH) / 9000R(RH) / 9100R(RH) / 9200R(RH) / 9300R(RH) / 9400R(RH) / 9500R(RH) / 9600R(RH) / 9700R(RH) / 9800R(RH) / 9900R(RH) / 10000R(RH)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r (min)	Cr	C0r	Grease lub.	
24134RR	170	280	109	2.1	1320	1820	154	1200

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	JTEKT
N° Ean13	3616060666499
Diámetro interior	170 mm
Diámetro exterior	280 mm
Espesor	109 mm
Velocidad límite	1200 rpm
Carga dinámica	1320 kN
Carga estática	1820 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE