


## Rodamiento de bolas una hilera 24192-R-JTEKT - 24192-R-JTEKT

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/24192-r-jtekt>

Boundary dimensions



Asymmetrical rollers: R,RR / 23902R / 23300R(RH,RHA) / 23100R(RH,RHA) / 22200R(RH,RHA) / 21300R(RH) / 24000R(RH,RHA) / 24500R(RH,RHA) / 23200R(RH,RHA) / 22300R(RH,RHA)

Symmetrical rollers: R,RA / 23000R / 23000R(RH,RHA) / 23000R(RH,RHA) / 23000R(RH,RHA) / 23000R(RH,RHA) / 23000R(RH,RHA)

Taper bore: K,RC30

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1) Grease lub.
	d	D	B	r (min)	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>0r</sub>	
24192R	460	760	300	7.5	7320	12200	597	310

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	JTEKT
N° Ean13	3616060672407
Diámetro interior	460 mm
Diámetro exterior	760 mm
Espesor	300 mm
Velocidad límite	310 rpm
Carga dinámica	7320 kN
Carga estática	12200 kN
Envasado	1

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE