

Rodamiento de bolas una hilera 241-500-R-JTEKT - 241-500-R-JTEKT

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/241-500-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: BJRR, BJRRH
Symmetrical rollers: BJK, BJKH
Taper bore: Kerk30

23900R / 23000R(RH) / 23000R(RH) / 22200R(RH) / 21300R(RH) / 24000R(RH) / 24000R(RH) / 24000R(RH) / 22300R(RH) / 22300R(RH)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(mm)	Cr	C0r	C0	Grease lub.
241/500R	500	830	325	7.5	9350	15900	763	260

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	JTEKT
N° Ean13	3616060672599
Diámetro interior	500 mm
Diámetro exterior	830 mm
Espesor	325 mm
Velocidad límite	260 rpm
Carga dinámica	9350 kN
Carga estática	15900 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE