

Cadena de rodillos duplex
16B-2-SS-ELITE-5M-IWIS - 16B-2-SS-ELITE-5M-IWIS

<https://www.123rodamiento.es/transmision-potencia/cadena-rodillos/duplex/16b-2-ss-elite-5m-iwis>



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	IWIS
Nº Ean13	3616060988911
Material	ACERO INOXIDABLE
Tipo	16B
Peso	27100 g
Lubricación	lubricantfree
Serie	SS
Estándar	iso606bs
carga de rotura norma iso	63.6 kN
peso por metro	5.42 kg
superficie de articulación	4.21 cm2
Paso	25.4 mm
Paso	1" inch
anchura entre placas interiores(mm)	17.02 mm
anchura entre placas interiores(mm)	0.67" inch
diámetro del rolo	15.88 mm
diámetro del rolo	5/8" inch
Diámetro del eje	8.28 mm
Diámetro del eje	0.326" inch
longitud del eje	68 mm
longitud del eje	2.677" inch
anchura exterior enlace interior mm	25.45 mm
anchura exterior enlace interior mm	1.002" inch
espesor chapa int ext mm	4,00/3,10
Altura de la placa(mm)	21.08 mm
Altura de la placa(mm)	0.83" inch
paso transversal(mm)	31.88 mm
paso transversal(mm)	1.255" inch
longitud extra en la parte trasera	5.4 mm
longitud extra en la parte trasera	0.213" inch
número de filas	Duplex

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE