

**Cadena de rodillos triplex**  
**20B-3-GL-ELITE-5M-IWIS - 20B-3-GL-ELITE-5M-IWIS**

<https://www.123rodamiento.es/transmision-potencia/cadena-rodillos/triplex/20b-3-gl-elite-5m-iwis>



**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Marca	IWIS
Nº Ean13	3616060999917
Material	ACERO
Tipo	20B
Peso	56700 g
Lubricación	elidurplus
Envasado	5m
Serie	GL
Estándar	iso606bs
carga de rotura norma iso	250 kN
peso por metro	11.34 kg
superficie de articulación	8 cm2
Paso	31 mm
Paso	1.22" inch
anchura entre placas interiores(mm)	19 mm
anchura entre placas interiores(mm)	0.748" inch
diámetro del rolo	19 mm
diámetro del rolo	0.748" inch
Diámetro del eje	10 mm
Diámetro del eje	0.394" inch
anchura exterior enlace interior mm	29 mm
anchura exterior enlace interior mm	1.142" inch
espesor chapa int ext mm	4,50/3,50
Altura de la placa(mm)	26 mm
Altura de la placa(mm)	1.024" inch
longitud extra en la parte trasera	6 mm
longitud extra en la parte trasera	0.236" inch
número de filas	3

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE