




Rodamiento de bolas una hilera ZKLN1034-2RS-PE-INA - ZKLN1034-2RS-PE-INA

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/zkln1034-2rs-pe-ina>

d	10 mm	Tolérance: -0,008
D	34 mm	Tolérance: -0,011
B	20 mm	Tolérance: -0,25
	60 °	Angle de contact
D_{s max}	26 mm	
d_s	21 mm	
d_{s min}	14 mm	
f_{s max}	0,6 mm	
f_{s min}	0,3 mm	
m	0,1 kg	masse
C_a	13400 N	charge stat. de base, axiale
C_{0a}	18800 N	charge statique de base, axiale
n_{2 max}	4600 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M_{0a}	0,12 Nm	Moment résistant
C_{0a}	325 N/mm	rigidité axiale
C_{0a}	25 1/min/rad	rigidité au basculement
M_{0a}	0,029 kg x cm ²	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante
	5 µm	Battement axial
		Les indications du battement axial pour les paliers de vis à roulement se rapportent à la bague intérieure en rotation
	2M10	désignation de filetage à encoches INA recommandé
		Écrous à encoches non compris dans la fourniture.
M_{0a}	6 Nm	Couple de serrage
		Uniquement valable en liaison avec les écrous à encoches de précision INA
	4901 N	Précharge axiale

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	INA
N° Ean13	3663952169415
Diámetro interior	10 mm
Impermeabilización	Rozante en ambos lados
Diámetro exterior	34 mm
Espesor	20 mm
Peso	100 g
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE