

Rodamiento de bolas una hilera 7211ACD-P4A-SKF - 7211ACD-P4A-SKF

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/7211acd-p4a-skf>

Dimensions d'encrobrement			Charges de base		Vitesses admissibles		Désignation
d	D	B	C	C ₂	Grease lubrication	Oil-air lubrication	
mm	100	21	52,7	40,5	13000	20000	7211 ACD/P4A
55							

Ball diameter 14,200
Number of balls 15

Précharge lors montage (N)
dos-à-dos, face-à-face
Classe de précharge
A B C D
330 660 1320 2640

Static axial stiffness (kN/m)
guidance valley
Classe de précharge
A B C D
172 228 296 399

Reference grease quantity (cm³)
G_{ref} 8,6

Coefficients de roulement
For ball-bearing bearing load
V₁ 3000, f₀ 0,02
dos-à-dos, face-à-face
A B C D
X₁ 1 1 1 1
Y₁ 0 0,02 0,02 0,02
X₂ 0,41 0,67
Y₂ 0,67 1,41

For profiled in mounted bearing sets
f 1,08
f₁ 0,99
f_{2a} 1
f_{2b} 1,08
f_{2c} 1,02
f_{2d} 1,05
f_{2e} 1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	SKF
Nº Ean13	7316570414851
Diámetro interior	55 mm
Impermeabilización	No estanco
Jaula	No metálico
Ángulo de contacto	25 °
Diámetro exterior	100 mm
Espesor	21 mm
Carga dinámica	52.7 kN
Carga estática	40.5 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE