

## Rodamiento de bolas una hilera 305272-DA-SKF - 305272-DA-SKF

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/305272-da-skf>

Dimensions d'encadrement		Charges de base		Vitesses de base		Désignation		
d	D	B	C	C <sub>d</sub>	C <sub>s</sub>	Vitesse de référence	Vitesse limite	* Roulement SKF Explorer
mm			kN			tr/min		
220	309,5	76	312	520	1700		2200	305272 DA

  

**Coefficients de calcul**

- $\alpha_0$ : 0,002
- $\alpha_1$ : 0,05
- $\alpha_2$ : 0,02
- $\alpha_3$ : 0,02
- $\alpha_4$ : 0,02
- $\alpha_5$ : 0,02
- $\alpha_6$ : 0,02
- $\alpha_7$ : 0,02
- $\alpha_8$ : 0,02
- $\alpha_9$ : 0,02
- $\alpha_{10}$ : 0,02
- $\alpha_{11}$ : 0,02
- $\alpha_{12}$ : 0,02
- $\alpha_{13}$ : 0,02
- $\alpha_{14}$ : 0,02
- $\alpha_{15}$ : 0,02
- $\alpha_{16}$ : 0,02
- $\alpha_{17}$ : 0,02
- $\alpha_{18}$ : 0,02
- $\alpha_{19}$ : 0,02
- $\alpha_{20}$ : 0,02
- $\alpha_{21}$ : 0,02
- $\alpha_{22}$ : 0,02
- $\alpha_{23}$ : 0,02
- $\alpha_{24}$ : 0,02
- $\alpha_{25}$ : 0,02
- $\alpha_{26}$ : 0,02
- $\alpha_{27}$ : 0,02
- $\alpha_{28}$ : 0,02
- $\alpha_{29}$ : 0,02
- $\alpha_{30}$ : 0,02
- $\alpha_{31}$ : 0,02
- $\alpha_{32}$ : 0,02
- $\alpha_{33}$ : 0,02
- $\alpha_{34}$ : 0,02
- $\alpha_{35}$ : 0,02
- $\alpha_{36}$ : 0,02
- $\alpha_{37}$ : 0,02
- $\alpha_{38}$ : 0,02
- $\alpha_{39}$ : 0,02
- $\alpha_{40}$ : 0,02
- $\alpha_{41}$ : 0,02
- $\alpha_{42}$ : 0,02
- $\alpha_{43}$ : 0,02
- $\alpha_{44}$ : 0,02
- $\alpha_{45}$ : 0,02
- $\alpha_{46}$ : 0,02
- $\alpha_{47}$ : 0,02
- $\alpha_{48}$ : 0,02
- $\alpha_{49}$ : 0,02
- $\alpha_{50}$ : 0,02
- $\alpha_{51}$ : 0,02
- $\alpha_{52}$ : 0,02
- $\alpha_{53}$ : 0,02
- $\alpha_{54}$ : 0,02
- $\alpha_{55}$ : 0,02
- $\alpha_{56}$ : 0,02
- $\alpha_{57}$ : 0,02
- $\alpha_{58}$ : 0,02
- $\alpha_{59}$ : 0,02
- $\alpha_{60}$ : 0,02
- $\alpha_{61}$ : 0,02
- $\alpha_{62}$ : 0,02
- $\alpha_{63}$ : 0,02
- $\alpha_{64}$ : 0,02
- $\alpha_{65}$ : 0,02
- $\alpha_{66}$ : 0,02
- $\alpha_{67}$ : 0,02
- $\alpha_{68}$ : 0,02
- $\alpha_{69}$ : 0,02
- $\alpha_{70}$ : 0,02
- $\alpha_{71}$ : 0,02
- $\alpha_{72}$ : 0,02
- $\alpha_{73}$ : 0,02
- $\alpha_{74}$ : 0,02
- $\alpha_{75}$ : 0,02
- $\alpha_{76}$ : 0,02
- $\alpha_{77}$ : 0,02
- $\alpha_{78}$ : 0,02
- $\alpha_{79}$ : 0,02
- $\alpha_{80}$ : 0,02
- $\alpha_{81}$ : 0,02
- $\alpha_{82}$ : 0,02
- $\alpha_{83}$ : 0,02
- $\alpha_{84}$ : 0,02
- $\alpha_{85}$ : 0,02
- $\alpha_{86}$ : 0,02
- $\alpha_{87}$ : 0,02
- $\alpha_{88}$ : 0,02
- $\alpha_{89}$ : 0,02
- $\alpha_{90}$ : 0,02
- $\alpha_{91}$ : 0,02
- $\alpha_{92}$ : 0,02
- $\alpha_{93}$ : 0,02
- $\alpha_{94}$ : 0,02
- $\alpha_{95}$ : 0,02
- $\alpha_{96}$ : 0,02
- $\alpha_{97}$ : 0,02
- $\alpha_{98}$ : 0,02
- $\alpha_{99}$ : 0,02
- $\alpha_{100}$ : 0,02

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	SKF
Nº Ean13	7316570694871
Diámetro interior	220 mm
Impermeabilización	No estanco
Jaula	Metal mecanizado
Ángulo de contacto	32 °
Diámetro exterior	309.5 mm
Espesor	76 mm
Velocidad límite	2000 rpm
Carga dinámica	312 kN
Carga estática	520 kN
Envasado	1

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE