

Rotulas SI SIL35-ES-2RS-SKF - SIL35-ES-2RS-SKF

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rotulas/si/sil35-es-2rs-skf>

| Dimensions d'encrobrement | | | | | Angle de déversement | | Charges de base | | Désignation | |
|---------------------------|----------------|----|------|----------------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------------|--------------------------------------|
| d | d ₂ | B | G | C ₁ | h ₁ | | | dynamique | statische | Embout avec filetage gauche ou droit |
| mm | max. | 5H | max. | ° | ° | | | C | C ₃ | |
| 35 | 84 | 25 | M | 22 | 130 | 6 | | 80 | 133 | SIL 35 ES-2RS |

Tolérances:
d₂ H8
w B14

Coefficient de pression spécifique:
K: 100

Constante de matière:
F_{0.2}: 300

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------|---------------|
| Marca | SKF |
| Nº Ean13 | 7316570048346 |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Espesor | 25 mm |
| Tipo | SI |
| Envasado | 1 |

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE